

Technozelt

Das Aluvorzelt, das die Bezeichnung auch verdient

Produkt-/Serviceinformationen

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung Dauerstandvorzelte

Unsere Vorzelte werden nach Kundenwunsch aus einbrennlackierten Aluminium – Verbundplatten und eloxierten Aluminiumprofilen einzeln angefertigt.

Wir verwenden nicht die im Zeltbau üblichen, abgespeckten Profile mit großem Querschnitt aber geringer Materialstärke, sondern ein original Maschinenbauprofil mit hoher Wandstärke, das für die nötige Stabilität sorgt!

Für die Wände verwenden wir 3 mm Verbundplatte und 30 x 30 mm Profil, für das Dach 3 mm Verbundplatte und 60 x 30 mm Profil. In den Wänden sind die Verbundplatten in die Nuten der Profile eingelassen und mit einem Dichtungsgummi fixiert, im Dach vollflächig auf die Sparrenlage aufgelegt und mit Edelstahlschrauben befestigt.

Der Abstand des Traggestänges ist bei unseren Standardzelten 75 cm, woraus sich die Größen von 4,50 / 5,25 / 6,00 / 6,75 / 7,50 (+3) ergeben. Innerhalb dieses Rasters ist die Position und Anzahl der Fenster, sowie die Position der Tür frei wählbar.

Die Fenster werden als Schiebeelemente ausgelegt und sind normal verglast. Auf Wunsch bauen wir Einscheibensicherheitsglas ein .

Die Höhe der Fenster ist auf die Höhe eines normalen Campingtisches abgestimmt und kann auf das Niveau von Küchenmöbeln angehoben, oder als Panoramafenster abgesenkt werden.

Umlaufend haben unsere Vorzelte je nach Größe einen Dachüberstand von 20 - 30 cm.

Die Anpassung an die tatsächliche Wohnwagengröße erfolgt durch eine Teilrückwand, hierdurch ist es möglich das Vorzelt größer als den Wohnwagen zu wählen.

Unsere Vorzelte können sowohl mit dem klassischen Zeltdach, als auch mit Pultdach geliefert werden.

Für Wintercamper bieten wir gegen Aufpreis eine optionale Dachisolierung in form eines doppelten Daches mit einer Zwischenlage aus Dämmstoff an.

Die Farben können anhand unserer Farbkarte frei gewählt werden !

Sonderanfertigungen in fast jeder Form und Größe sind problemlos möglich!